

Galassie

Beschreibung	Dekorative Acryl-Endbeschichtung auf Wasserbasis mit sandgestrahltem Effekt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel mit perlglanz Pigmente
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,23 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	8/10 m ² /L pro Schicht
Trocknung	3-4 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Spalterpinsel
Verdünnung	Bereit zu verwenden
Farbe	Luna (Silber), Sole (Gold), Aria e Oceano (Ändern)
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie zwei Schicht Fondo FDA Fine auf.

GALASSIE VERARBEITUNG:

Der Spalterpinsel eintauchen und eine Schicht Produkt mit gekreuzten und unregelmäßigen Pinselstrichen auf die mit Fondo FDA Fine vorbereitete Oberfläche auftragen. Scharfe Quadrate vermeiden. Um einen abschattierten Effekt zu erzielen und die Produktverteilung gleichmäßiger zu gestalten, die behandelte Oberfläche mit dem Pinsel ohne Material überstreichen. Die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche bestimmen den personalisierten dekorativen Effekt.

Packungen:

Galassie: 2,5 Lt und 1,0 Lt

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.