

Marmorino Effetto Antico

| | |
|---------------------------------|--|
| Beschreibung | Endbeschichtung mit Struktur Effekt auf Sumpfkalkbasis mit feiner Körnung INNEN |
| Untergrund | Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton |
| Zusammensetzung | wässrige Dispersion von organischem Bindemittel und Sumpfkalk |
| Technische Eigenschaften | |
| Spezifische Gewicht | 1,7 ± 0,02 Kg/L |
| pH | <12 |
| Ergiebigkeit | 0,8/1,0 m ² /Kg pro Schicht |
| Trocknung | 10-12 h a 20 °C RF 60% |
| Verarbeitung | |
| Umgebungsbedingungen | T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65% |
| Werkzeuge | Edelstahl Spachtel, Schwammtraufel |
| Verdünnung | Bereit zu Verwenden |
| Farbe | Weiss, Calce Firma d'Autore Farbtonkarte |
| Vorsorgen | Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie eine Schicht Fondo FDA Medio auf |

Packungen:

Marmorino Effetto Antico: 20 Kg e 8 Kg

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.