

Opaco

Descrizione	Finitura poliuretanica trasparente opaco protettiva INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di resine poliuretaniche

Caratteristiche Tecniche

Massa Volumica	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	11/12 m ² /Lt per singola mano
Essiccazione	5-6 h a 20 °C UR 60%

Applicazione

Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spugna o pennello
Diluizione	Pronto uso
Colori	Trasparente
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta.

APPLICAZIONE OPACO:

Applicare una prima mano di **Opaco** con l'apposita spugna, nel caso di un supporto irregolare, oppure con pennello o rullo. Dopo 5-6 ore applicare una seconda mano di prodotto con pennello o rullo.

Confezioni:

Opaco: 1,0 Lt

Raccomandazioni per lo smaltimento: Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2014/955/UE) 15 01 2. Il codice CER indicato è solo una indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sull'uso previsto. L'utilizzatore ha la responsabilità finale di scegliere il codice CER più adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto, e di eventuali alterazioni o contaminazioni.

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali