

Opaco

Beschreibung	Polyurethan Schutzbeschichtung transparent, matt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige dispersion von Polyurethan Kunstharz
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	11/12 m ² /Lt pro Schicht
Trocknung	5-6 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Schwamm oder Pinsel
Verdünnung	Bereit zu verwenden
Farbe	Transparent
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.

OPACO VERARBEITUNG:

Geben den ersten Anstrich von Opaco mit der Schwamm für unregelmässigen support, oder mit Pinsel oder Walze. Nach 5-6 Stunden , streichen den zweiten Anstrich des Produkt mit Pinsel oder Walze.

Packungen:
Opaco: 1,0 Lt

Empfehlungen für die Entsorgung: Code (s) des Europäischen Abfallkatalogs (Beschluss 2014/955 / EU) 15 01 2. Der angegebene CER-Code ist nur ein allgemeiner Hinweis, basierend auf der ursprünglichen Zusammensetzung des Produkts und der beabsichtigten Verwendung. Der Benutzer trägt die endgültige Verantwortung für die Auswahl des am besten geeigneten CER-Codes auf der Grundlage der tatsächlichen Verwendung des Produkts und aller Änderungen oder Verunreinigungen.

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C
Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:
3 Jahre in Originalverpackung