

Patina FDA

Beschreibung	Farbe auf Sumpfkalkbasis INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	wässrige Dispersion von organischem Bindemittel und Sumpfkalk
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,4 ± 0,02 Kg/L
pH	<12
Ergiebigkeit	5/6 m ² /Lt pro Schicht – 10/12 m ² /Lt pro Schicht (30% verdünnt)
Trocknung	6-8 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Pinsel oder Edelstahl Spachtel
Verdünnung	Bereit zu verwenden (Patinatura a Calce), 30% mit Wasser (Pittura a Calce)
Farbe	Weiss, Calce Firma d'Autore Farbtonkarte
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie eine Schicht Fondo FDA Fine oder Medio auf

Patinatura a Calce VERARBEITUNG:

Die erste Schicht Patina FDA unverdünnt mit dem entsprechenden Pinsel mit gekreuzten und unregelmäßigen Pinselstrichen auf der ganzen Oberfläche auftragen. Warten, bis die erste Schicht vollständig getrocknet ist (4-5 Stunden), bevor mit dem Auftragen der zweiten Schicht zu fortfahren. Die zweite Schicht der unverdünnten Patina FDA auf die gleiche Weise wie die erste Schicht auftragen, die Falten, die das Produkt hinterlässt, sind der dekorative Effekt der Oberfläche. Wenn das Produkt zu trocknen beginnt, mit einem Nylonschwamm über die gesamte Oberfläche streichen, um die von der Farbe hinterlassenen Falten leicht hervorzuheben. Wenn das Produkt vollständig trocken ist, die gesamte Oberfläche mit dem speziellen, leicht angefeuchteten Edelstahl Spachtel bürsten, auf diese Weise werden die Falten hervorgehoben. Die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Spachtelauftrag bestimmen den personalisierten dekorativen Effekt.

Bei diesem Finish kann das Bienenwachs (Firma d'Autore "Cera d'Api") wie folgt aufgetragen werden: nach mindestens 48 Stunden nach dem Polieren der Oberfläche Bienenwachs mit einem Schwamm auftragen (etwa ½ m² auf einmal auftragen) bis es vollständig absorbiert ist; weiterhin auf die gesamte Wand auftragen. Übermäßige Ansammlung von Wachs vermeiden. Nach 5/10 Minuten die gesamte Wand mit einem weichen, nicht abschleifenden, trocken Tuch (Vliesstoff, Mikrofaser, Baumwolle oder Leinen) mit gutem Druck polieren.

Packungen:

Patina FDA: 5,0 Lt e 2,5 Lt

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.