

# Satin

Beschreibung	Dekorative Endbeschichtung mit Wildleder-Effekt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige Dispersion von organischem Bindemittel mit Perlglanz-Pigmenten
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Spezifisches Gewicht	1,1 ± 0,02 kg/l
pH-Wert	8,5
Ergiebigkeit	10-12 m <sup>2</sup> /l pro Schicht
Trocknung	3-4 h bei 20 °C, rel. F. 60%
<b>Verarbeitung</b>	
Umgebungsbedingungen	5 °C bis 30 °C, rel. F. 65 %
Werkzeuge	Spalterpinsel, Schwamm
Verdünnung	Material ist verarbeitungsfertig eingestellt
Farbton	Satin & Satin Soft Firma d'Autore Farbtonkarte
Hinweise	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie eine Schicht FDA Fondo Fine auf.

## FDA Satin VERARBEITUNG mit FDA Spalterpinsel:

Das Material mit dem FDA Spalterpinsel in gekreuzten und unregelmäßigen Schlägen gleichmäßig auftragen. Scharfe Fettkanten vermeiden. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen: Um einen schattierten Effekt zu erzielen und die Produktverteilung gleichmäßiger zu gestalten, ist die behandelte Oberfläche mit dem FDA Spalterpinsel ohne Material zu überstreichen. Der personalisierte dekorative Effekt wird bestimmt durch die Menge des verwendeten Materials, die Größe, die Form und die Intensität der Pinselstriche.

## FDA Satin VERARBEITUNG mit FDA Schwamm:

Den FDA Schwamm eintauchen und FDA Satin mit kreisenden Bewegungen auf der mit FDA Fondo Fine grundierten Oberfläche auftragen. Die Anwendungsrichtung von Zeit zu Zeit umkehren und das Produkt gleichmäßig verteilen. Anhäufungen von Material sind zu vermeiden. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (4 - 6 Stunden), eine zweite Schicht des Produktes auf die gleiche Weise auftragen.

Packungen:

Satin FDA: 5,0 l, 2,5 l und 1,0 l

**Abfallklasse:**

Leere Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Resten: Sondermüll

**Lagerung:** Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

**Haltbarkeit:**

3 Jahre in Originalverpackung

**F.D.A. s.r.l.**

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.